

QUEENSUN



tiết kiệm

tiết kiệm điện năng
và chi phí đầu tư



an toàn

an toàn cho người
sử dụng



thân thiện

thân thiện với môi trường



MÁY NƯỚC NÓNG

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI





DÒNG MÁY THÉP MẠ KẼM SƠN TĨNH ĐIỆN



Giữ nhiệt tới 72 giờ

Ống thu nhiệt công nghệ Đức

Lõi bồn bằng Inox 304

Chân máy thép mạ kẽm sơn tĩnh điện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	QUEENSUN								
	QS-12-G	QS-14-G	QS-15-G	QS-16-G	QS-18-G	QS-20-G	QS-24-G	QS-28-G	QS-30-G
Dung tích (Lit)	120L	140L	150L	160L	180L	200L	240L	280L	300L
Số lượng ống thu (58 x 1800mm)	12	14	15	16	18	20	24	28	30
Loại ống thu nhiệt	Ống thu nhiệt công nghệ Đức - hiệu suất hấp thụ cao - làm nóng nhanh - độ bền cao								
Vật liệu lõi bồn	Inox 304								
Lớp cách nhiệt	Polyurethane dày 50mm								
Ống cấp nước vào / ra / thông hơi	27mm (3/4 inch)								
Vật liệu vỏ bồn	Thép mạ kẽm phủ hợp kim nhôm								
Chân máy	Chân bản vuốt- thép sơn tĩnh điện								
GIÁ BÁN LẺ	5,800,000	6,600,000	7,000,000	7,400,000	8,100,000	9,000,000	11,000,000	12,500,000	13,500,000

Thông số trên có thể thay đổi mà không báo trước.

DÒNG MÁY G-PPR



Giữ nhiệt tới 72 giờ

Ống thu nhiệt công nghệ Đức

Lõi bồn bằng nhựa PPR

Chân máy thép mạ kẽm sơn tĩnh điện



MÁY NƯỚC NÓNG
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

DÒNG MÁY INOX



Giữ nhiệt tới 72 giờ

Ống thu nhiệt công nghệ Đức

Lõi bồn bằng Inox 304

Chân máy bằng Inox 430 siêu bền

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	QUEENSUN								
	QS-12-S	QS-14-S	QS-15-S	QS-16-S	QS-18-S	QS-20-S	QS-24-S	QS-28-S	QS-30-S
Dung tích (Lít)	120L	140L	150L	160L	180L	200L	240L	280L	300L
Số lượng ống thu (58 x 1800mm)	12	14	15	16	18	20	24	28	30
Loại ống thu nhiệt	Ống thu nhiệt công nghệ Đức - hiệu suất hấp thụ cao - làm nóng nhanh - độ bền cao								
Vật liệu lõi bồn	Inox 304								
Lớp cách nhiệt	Polyurethane dày 50mm								
Ống cấp nước vào / ra / thông hơi	27mm (3/4 inch)								
Vật liệu vỏ bồn	Inox 430								
Chân máy	Chân bản vuốt- inox 430								
GIÁ BÁN LẺ	6,000,000	6,800,000	7,300,000	7,700,000	8,500,000	9,500,000	11,500,000	13,000,000	14,000,000

Thông số trên có thể thay đổi mà không báo trước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	QUEENSUN				
	QS-14-PPR	QS-16-PPR	QS-19-PPR	QS-22-PPR	QS-24-PPR
Dung tích (Lít)	140L	160L	190L	220L	240L
Số lượng ống thu (58 x 1800mm)	12	14	16	18	20
Loại ống thu nhiệt	Ống thu nhiệt công nghệ Đức - hiệu suất hấp thụ cao - làm nóng nhanh - độ bền cao				
Vật liệu lõi bồn	PPR				
Lớp cách nhiệt	Polyurethane dày 50mm				
Ống cấp nước vào / ra / thông hơi	27mm (3/4 inch)				
Vật liệu vỏ bồn	Thép mạ kẽm phủ hợp kim nhôm				
Chân máy	Chân bản vuốt- thép sơn tĩnh điện				
GIÁ BÁN LẺ	6,800,000	7,600,000	8,500,000	9,600,000	10,500,000

Thông số trên có thể thay đổi mà không báo trước.

MÁY NƯỚC NÓNG
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



☑ DÒNG MÁY NƯỚC NÓNG TẮM KÍNH



Đặc điểm:

- Lõi bồn là INOX 304 sản xuất theo công nghệ Châu Âu
- Bảo ôn Polyurethane - phun bằng máy tự động, giữ nhiệt tới 72 giờ
- Vỏ: thép mạ kẽm phủ lớp hợp kim nhôm - Sang trọng & bền đẹp
- Chân: thép mạ kẽm phủ thêm lớp sơn tĩnh điện - Vững chắc & bền đẹp
- Tấm thu nhiệt hợp kim nhôm và kính cường lực cao cấp



AN TOÀN



TIỆN NGHI



THÂN THIỆN



TIẾT KIỆM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	QUEENSUN					
	QS-150-F-0T	QS-200-F-0T	QS-300-F-0T	QS-150-F-CT	QS-200-F-CT	QS-300-F-CT
Dung tích (Lít)	150L	200L	300L	150L	200L	300L
Số lượng tấm thu	1	1	2	1	1	2
Model tấm thu	QS-F-2.0					
Kích thước tấm thu	1000x2000 (mm)					
Vật liệu lõi bồn	Inox 304					
Vật liệu vỏ bồn	Thép mạ kẽm phủ hợp kim nhôm					
Lớp bảo ôn	Polyurethane (PU) - phun tự động áp suất cao dày 50 mm					
Áp suất	Bồn hở - dùng ống thông hơi - không chịu áp			Bồn kín chịu áp: áp thử nghiệm 7.5 bar, áp làm việc 5 bar		
Van an toàn	Bồn hở không có van an toàn			1 van an toàn 1 chiều cấp nước, 1 van an toàn xả quá áp		
Điện trở dự phòng	Điện trở dự phòng công suất 2KW - Sử dụng điện trở Titanium chống ăn mòn cao					
Thanh magie	Thanh Magie làm mềm nước, chống ăn mòn & tăng tuổi thọ cho bồn					
Chân máy	Chân máy là thép mạ kẽm sơn tĩnh điện - chống ăn mòn					
Gía bán lẻ (VNĐ)	18,000,000	19,500,000	31,000,000	23,000,000	26,000,000	39,000,000

Thông số trên có thể thay đổi mà không báo trước.